

Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, Roestvrij staal DWB67CM50



Optionele accessoires

DHZ1225	Ventilatiekanaal
DHZ1235	Ventilatiekanaal
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1FX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1CX1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	14.6 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	414 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	409 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	330 m³/h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	671 m³/h
Maximale luchtstroom:	414 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005086597
Aansluitvermogen:	143 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 086597

Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, Roestvrij staal DWB67CM50

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Prestaties en verbruik:

Design:

Bediening

Prestaties en verbruik:

Vermogen:

Comfort / Zekerheid:

Comfort:

Technische data:

Technische specificaties:

- Wall Hood Roestvrij staal
- 60 cm
- 60 cm Afzuigkap wandschouwmodel, Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Voor wandmontage
- Snelmontage systeem
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- Elektronische bediening
- touch control met led-aanduiding
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- 6 minuten
- Easy-to-clean Binnenframe
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 267 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 415 m³/u;
- Intensiefstand: 671 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- max. normaalstand: 671 m³/h
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 ø 15 cm: Max. normaalstand: 415 m³/u; Intensiefstand: 671 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 415 m³/h
- Intensiefstand: 671 m³/h
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm x 113.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Terugslagklep
- Max. afzuigcapaciteit: 671 m³/h
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm x 95.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm x 106.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Lengte aansluitsnoer: 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 330 m³/h
- Intensiefstand: 409 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

