

**Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm,
inox
DWB97IM50**

B



Optionele accessoires

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZODX0A0, DWZODX0U0 Recirculatieset, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **DirectSelect-bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.
- **Ledverlichting** voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuis min/max : 583-912/583-1022 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 13,360 kg
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 454 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 499 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 404 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 739 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 65 dB
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005039616
Aansluitwaarde : 255 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel



Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB97IM50

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 453 m³/h
Intensiefstand 739 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 62.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)

Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 4, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB97IM50

