

**Serie 4, Wandschouwkap, 60 cm,
zwart glas
DWK67CM65**



B

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **TouchSelect:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting** voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 21,1 kg
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 416 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 469 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 367 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 700 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 58 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Other
EAN-code : 4242005194704
Aansluitwaarde : 263 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

DWZ0AK0R0 : regenerere. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AK0S0 : Regenererebaar recirculatieset
DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AK1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AK1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0 : Regenererebaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



4 242005 194704

Serie 4, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas DWK67CM65

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 416 m³/h
Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe

Bediening

- touch control met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
92.8 cm-119.8 cm x 59.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
98.8 cm-125.8 cm x 59 cm x 49.9 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optionele accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

