Serie 4, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
GIN81VEE0

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

- **Vario Zone**: meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **No Frost**: voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Big Box-lade**: voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **De intelligente omvormer-technologie zorgt voor een stabiele temperatuur en efficiënte prestaties.**

Technische Data

Energieklasse[1]:	E
Gemiddeld energieverbruik[2]:	235 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	212 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	B
Temperatuur in display vriezer:	Digitaal
Verlichting:	Nee
Productcategorie:	Vriezer
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
No Frost:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht:	63.9 kg
Brutogewicht:	68.6 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer:	230.0 cm
Draairichting deur:	Links, verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	Automatic
Alarm bij storing:	Optisch en akoestisch
Kinderslot:	Nee
Aantal vrieslades:	5
Aantal vriesvakken met klep:	2
EAN-code:	4242005422081
Merk:	Bosch
Productnaam:	GIN81VEE0
Productcategorie:	Vriezer
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesschaal

4 242005 422081

Toebehoren

1 x Ijsblokjesschaal

Optionele accessoires

KSZB0S00 Heavy-duty hinge support

[1] Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 4, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
GIN81VEE0

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

Prestaties en verbruik:
- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 212 liter
- Energie: 235 kWh p/j
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:
- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- 5 transparante vriesladen
- 2 Transparante diepvriesladen met klep
- Vario Zone: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 13.8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:
- IJblokjesvorm

Serie 4, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier
GIN81VEE0

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mı

Afmeting in mı

Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.