

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,
Wit
KGE36EWCP**



Optionele accessoires

KSZ10010 :
KSZ10030 Flessenrek

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** houdt etenswaren langer vers in gekoelde lades die rond het vriespunt van 0 °C worden gehouden.
- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **Automatisch SuperVriezen:** snel invriezen bij constante temperaturen zorgt voor het beste resultaat.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.

Technische Data

Energieklasse:	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 49 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	94 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	214 l
Geluidsniveau:	38 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	C
Type constructie:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1860 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	650 mm
Nettogewicht:	70.8 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	240.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand



Serie 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGE36EWCP

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- koude accumulator, eiervak, Bewaarndoos met deksel

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- Automatische ontdooiing
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij storing
- Akoestisch alarm bij open deur
- Verticale deurgreep
- Deuren wit, zijkanten wit
- Kleur: wit

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 groot deurvak, 1 kleine deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers. Uittrekbare voorraadlade


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- SuperVriezen
- 3 transparante vriesladen
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 5.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,
Wit
KGE36EWCP**



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschrijving

a hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandstuk
d Kastdiepte zonder flexibel afstandstuk
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandstuk
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandstuk
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandstuk

Afmeting in mm