

**Serie 8, Inbouw koelkast met vriesvak,
140 x 56 cm, Vlakscharnier met
SoftClose
KIF52SDF0**



De koelkast met VitaFresh Pro 0°C: houdt etenswaren tot wel 3 keer langer vers en koelt zeer energiezuinig.

- **VitaFresh pro 0°C:** houd fruit, groente, vis en vlees tot 3 keer langer vers.
- **2 koelcircuits:** afzonderlijk regelbare koel- en vriesgedeeltes, waarmee je onderlinge geuroverdracht voorkomt.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **Super Koelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.

Technische Data

Energieklasse: F
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 219 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 189 l
Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1397 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 56,6 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 10 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
Flessenrooster: Nee
EAN-code: 4242005144877
Merk: Bosch
Productnaam: KIF52SDF0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Toebehoren

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje



Serie 8, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIF52SDF0

De koelkast met VitaFresh Pro 0°C: houdt etenswaren tot wel 3 keer langer vers en koelt zeer energiezuinig.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Super Koelen met autom. uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijft tot wel 3 keer langer vers
- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade: vis en vlees blijven tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje, 1 x A**0024

Serie 8, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIF52SDF0


Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toelaatbaar gewicht van de meubelfronten
Gemonteerde meubelfronten, welke het toegestane gewicht overschrijden, kunnen leiden tot beschadigen en de werking van het scharnier beïnvloeden


Δ Gewicht

A: Apparaatdeurhoogte inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, meubelfront in kg

C: Gedempt scharnier, meubelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

