

**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064A51**

A



Ekstra tilbehør

- DSZ4545 : Omluftsett standard
- DSZ4551 : Standardfilter (erstatning)
- DSZ4656 : Gripelist, svart, 60cm

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir
et stilrent inntrykk.**

- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- **Intensivmodus** – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.
- Med utlufting blir luften ledet ut av huset og renses av et fettfilter underveis. Dette gir optimal luftkvalitet på kjøkkenet.

Teknisk data

Type : Pull-out
Godkjennelse : CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen : 175 cm
Nisjemål (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettovekt : 7,9 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming : 270 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 171.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 159 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 404 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 62 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett : 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242002872667
Tilkoblingseffekt : 76 W
Sikring : 10 A
Spennning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242002 872667

**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064A51**

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et
stilrent inntrykk.**

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 270 m³/t, intensiv 404 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Fargetemperatur: 3500 K
- Gripelist i rustfritt stål følger med







Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, sølvmetallic
DFM064A51



**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
sølvmetallic
DFM064A51**

