

**Serie | 2, Fritthengende ventilator, 40 cm, edelstål  
DIC043650**



**Fritthengende avtrekkshette: perfekt for kjøkkenøya på grunn av fleksibel takmontering.**

- Med en kapasitet på opp til 590 m<sup>3</sup>/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Halogenbelysning belyser platetoppen på en energieffektiv måte
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 52 dB.

**Teknisk data**

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	780-1040/780-1040
Høyde uten pipe (mm) :	780
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	22,060
Kontrolltype :	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3
Maks. luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	590
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	380
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	66
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	vaskbart rustfritt stål
EAN-kode :	4242002497433
Tilkoblingseffekt (W) :	290
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Øy

**Ekstra tilbehør**

DHZ5465 : Kullfiltersett, fritthengende ventilator



4 242002 497433

**Serie | 2, Fritthengende ventilator, 40 cm,  
edelstål  
DIC043650**

**Fritthengende avtrekkshette: perfekt  
for kjøkkenøya på grunn av fleksibel  
takmontering.**

---

**Evne og effekt**

- Energiklasse: D (på en skala från A++ till E)
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 590 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn

**Design**

- For fritthengende montering over kjøkkenøy
- Trykknapper
- Belysning: 2 x halogenlamper

**Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

**Tilbehør**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie | 2, Fritthengende ventilator, 40 cm,  
edelstål  
DIC043650**

