

**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål
DWB098J50**

A



Ekstra tilbehør

DHZ1223 : Luftekanal
 DHZ1233 : Luftekanal
 DHZ5345 : Omluftsett standard
 DSZ5201 : CleanAir filter
 DSZ6240 : CleanAir Startsett
 DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Med en kapasitet på opp til 860 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 55 dB.

Teknisk data

| | |
|---|-------------------------------------|
| Type : | Avtrekkskanal |
| Godkjennelse : | CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE |
| Lengden på strømledningen (cm) : | 130 |
| Pipehøyde (mm) : | 582-908/582-1018 |
| Høyde uten pipe (mm) : | 46 |
| Minsteavstand til el. kokepl. : | 550 |
| Minsteavstand til gassbluss : | 650 |
| Nettovekt (kg) : | 20,063 |
| Kontrolltype : | Elektronisk |
| Antall mulige innstillinger av hastighet : | 3-trinns + 2 intensiv |
| Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) : | 460 |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) : | 440.0 |
| Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) : | 860 |
| Antall lamper : | 3 |
| Støynivå (dB (A) re 1pW) : | 55 |
| Diameter kanalsett (mm) : | 150 / 120 |
| Materiale, fettfilter : | vaskbart rustfritt stål |
| EAN-kode : | 4242002812458 |
| Tilkoblingseffekt (W) : | 169 |
| Sikring (A) : | 10 |
| Spennning (V) : | 220-240 |
| Frekvens (Hz) : | 50; 60 |
| Støpseltype : | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Installasjonstype : | Veggmontert |



4 242002 812458

Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB098J50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.2 kWt/år*
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m³/t, intensiv 860 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper

Komfort

- Dimmer
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- Leveres med tilbakeslagsventil

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie | 8, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål
DWB098J50**

