

Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB67CM50



Ekstra tilbehør

DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm
DWZ0XX0J5	Omluftsett, long life
DWZ1CB114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1CX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive:** kraftig, strømbesparende vifteteknologi.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømlødingen:	130 cm
Pipehøyde:	582-908/568-1018 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	14.7 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	414 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	409 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	330 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	671 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	414 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 / 120 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086597
Tilkoblingsgrad:	143 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB67CM50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 36.1 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Lydnivå min/max normal nivå 47/60 dB

Design

- Hetteventilator, 60 cm
- 60 cm
- rustfritt stål
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Komfort

- TouchControl
- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- TouchControl for 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- TouchControl (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Enkel å rengjøre
- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter

Teknisk informasjon

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 330m³/h
- Intensivt: 409m³/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 415 m³/t, intensiv 671 m³/t
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 415 m³/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 415 m³/t
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 415 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 671 m³/t m³/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa

lydtrykk)

- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 671 m³/t
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Lysintensitet: 267 lux
- Fargetemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Spenning: 220 - 240 V

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

