

## Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWQ66DM50



### Ekstra tilbehør

DWZ0XX0J0	Omluftsett, long life
DWZ1DX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1DX1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1DX1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm

## Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.

- **Stillhet:** maks avtrekksytelse med lite støy
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

### Teknisk data

Farge pipe:	rustfritt stål
Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130 cm
Pipehøyde:	582-912/582-1022 mm
Apparatets høyde:	94 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	11.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	411 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	644 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	411 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	62 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051205
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



## **Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWQ66DM50**

### **Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.**

---

#### **Evne og effekt**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 410 m<sup>3</sup>/t, intensiv 644 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 337m<sup>3</sup>/h
- Intensivt: 441m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift:
- Maks. normal bruk: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### **Design**

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper

#### **Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### **Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

