

**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm,  
Autark betjening  
PIF675DG1X**

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:  
stekesensoren holder temperaturen  
nøyaktig på ønsket nivå, for et perfekt  
resultat, hver gang.**

- DirectSelect Premium betjeningen tilbyr direkte og enkelt valg av kokesone, effekt og andre funksjoner.
- Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger blir stekeresultatet alltid perfekt.
- Utvidbar stekesone for ekstra store kasseroller og gryter
- **Elegant, tiltalende design:** fasettslipt i forkant og med metallister på sidene.
- Varselur med utkoblingsfunksjon slår av den valgte kokesonen når den innstilte tiden har gått ut.
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.
- Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.

**Teknisk data**

Produktnavn/-familie :	Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Energiforbruk :	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig :	4
Nisjemål i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Produktbredde (mm) :	606
Mål i mm (HxBxD) :	51 x 606 x 527
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	130 x 750 x 600
Nettovekt (kg) :	13,291
Bruttovekt (kg) :	14,5
Restvarmeindikator :	Separat
Plassering av kontrollpanelet :	Foran
Materiale på overflaten :	Glasskeramikk
Farge overflate :	sort
Godkjennelse :	AENOR, CE
Lengden på strømledningen (cm) :	110
EAN-kode :	4242002849089
Tilkoblingseffekt (W) :	7400
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60

**Ekstra tilbehør**

HEZ390090 : Wok, rustfri med glasslokk  
HEZ390210 : Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm  
HEZ390220 : Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm  
HEZ390230 : Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm





**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm, Autark  
betjening  
PIF675DG1X**

**Platetopp med induksjon og PerfectFry:  
stekesensoren holder temperaturen nøyaktig  
på ønsket nivå, for et perfekt resultat, hver  
gang.**

---

**Komfort**

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn

**Profesjonell utrustning**

- Utvidbar stekesone
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PerfectFry-stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner  
Varselur  
Opptellingstimer
- TopControl digitalt display

**Spesifikasjoner**

- Kasserollesensor
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

**Miljø og sikkerhet**

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruket

**Installasjon**

- Tilkoblingskabel (1,1 M) Norwesco-kontakt



**Serie | 8, Induksjonstopp, 60 cm, Autark  
betjening  
PIF675DG1X**

---