

**Oppvaskmaskin til underbygging, 60
cm
SGU55E28SK**



A



Teknisk data

Vannforbruk (l) :	14,0
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate (mm) :	810
Nisjemål i mm (H x B x D) :	810-870 x 600 x 570
Dybde med 90 graders åpen dør (mm) :	1150
Regulerbare føtter. :	Ja - kun foran
Maksimale justeringsmuligheter føtter (mm) :	60
Justerbar sokkel :	Både horisontal og vertikal
Nettovekt (kg) :	43,469
Bruttovekt (kg) :	45,0
Tilkoblingseffekt (W) :	2300
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Lengden på strømledningen (cm) :	170
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen (cm) :	140
Lengden på avløpsslangen (cm) :	170
EAN-kode :	4242002408040
Antall kuverter :	12
Energiforbruk (kWh) :	1,05
Tørkeevne :	A
Referanseprogram :	Eco
Total syklustid på referanseprogram (min) :	140
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	49
Installasjonstype :	Bygg-under



4 242002 408040

Ekstra tilbehør

SGZ1010 : AquaStop forlenger

SGZ3003 : Sølvglanskassett

Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm SGU55E28SK

- 2x5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Forskylling
- Forbruksverdier Eco 50°C: 14 l vann, 1.05 kWh strøm
- Lydeffekt: 49 dB (re 1 pW)
- Auto 3 in 1
- Spesialfunksjon: Halv mengde
- AquaStop
- Mekanisk barnesikring av dør
- Elektronisk indikator for salt
- Elektronisk indikator for glansmiddel
- Elektronisk tidsur: 1-19 timer
- Vekselspyling
- Avkalkningsseletronikk
- Gjennomstrømningselement
- Høydejusterbar overkurv med kurvheis
- Duo bestikkurv
- Elektronisk resttidsanvisning
- Kapasitet: 12 standard kuverter
- Pop-Out bryter
- Frontjusterbar bakfot