

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP6ZCC71S



Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **Oppvaskmaskiner med Comfort Control:** sømløs design med et kontrollpanel som er skjult inntil du trenger det.
- **PerfectDry:** Perfekt tørkeresultat med lavt energiforbruk, selv for ting som er vanskelige å tørke.
- **Info Light i dørhåndtaket:** lys som viser deg om oppvaskmaskinen er av eller på.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødig lasting av servise, med overlegen glideevne.
- **Bekreftet hygienivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**

SMZ5002	Sølvglanskassett
SMZ5100	VarioBestikkurv
SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv

Energieffektivitetsklasse:	 C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	 75 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	 9.0 l
Programvarighet:	 3:20 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	 39 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 B
Konstruksjonstype:	 Integreert
Høyde på avtakbar topplate:	 0 mm
Mål:	 815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	 1150 mm
Regulerbare føtter:	 Ja - fra forsiden
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	 53.1 kg
Bruttovekt:	 55.0 kg
Tilkoblingsgrad:	 2400 W
Sikring:	 10 A
Spennning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	 175.0 cm
Støpseltype:	 Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005452729
Installasjonstype:	 Underbygging



4 242005 452729

Serie 6, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet sort stål med anti-fingeravtrykk SMP6ZCC71S

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:20 (t:min)
- Lydnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Intensiv): 38(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Forvask
- 5 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkskuff
- Info Light dørhåndtak
- EmotionLight - innvendig belysning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- hjul med kulelager på øvre og nedre kurv
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv

Sikkerhet

- Piezo TouchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning

- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- AquaMix glasspleie-system
- Inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

BOSCH - header

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

