

**Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
DIB091E51**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
 DHZ5385 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
 DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonałe rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 1000 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 60dB.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 6 min..

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	698-878/698-998
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	28,467
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	620
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	480.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) :	1000
Ilość lamp :	4
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	60
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciwłuszczonego :	
Aluminium z	możliwością mycia
Kod EAN :	4242002775333
Moc przyłączeniowa (W) :	272
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Island



Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB091E51

Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie za pomocą płaskich przycisków wyświetlacz 7-segmentowy
- Oświetlenie 4 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 \varnothing 15 cm w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 620 m³/h;
tryb int.: 1000 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 μ Pa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μ Pa ciśnienia akustycznego)
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 36.9 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: C*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 46/60 dB*
- Parametry przyłącza: 272 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
DIB091E51**

