

**Serie | 8, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna  
DIB091K50**



**Wyposażenie dodatkowe**

DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)  
 DHZ5385 : Zestaw do recyrkulacji powietrza  
 DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny  
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonałe rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy**

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 850 m<sup>3</sup>/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 6 min..
- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 62dB.

**Dane techniczne**

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	698-878/698-998
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	32,157
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	620
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	470.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	850
Ilość lamp :	4
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	62
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN :	4242002812205
Moc przyłączeniowa (W) :	272
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Island



## Serie | 8, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB091K50

### Wymiary:

- Wymiary obiegu otwarty (WxSxG): 744-924 x 900 x 600 mm

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

## Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

### Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Oświetlenie 4 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Sterowanie TouchControl, LightLine

### Tryb pracy, moc urządzenia:

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 46.7 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: A\*
- Klasa efektywności świetlnej: A\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B\*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 40/62 dB\*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 620 m<sup>3</sup>/h;  
tryb int.: 850 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);  
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 272 W

### Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- sensor powietrza
- Technologia szczelinowa
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

**Serie | 8, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna  
DIB091K50**

