

Serie 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50



Wposażenie dodatkowe

DIZ2CB1I4	CleanAir Standard zestaw do recykulacji
DZZ2CB1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)

Okap wyspowy: wygodny system montażu -doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

- **Czujnik PerfectAir:** ciche gotowanie bez nieprzyjemnych zapachów.
- **Niezwykłe ciche:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **EcoSilence Drive:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **DirectSelect Control:** bezpośredni wybór odpowiednich ustawień i światła.

Dane techniczne

Kolor komina:	Stal szlachetna
Klasyfikacja:	Do instalacji wyspowej/Do instalacji do sufitu
Długość kabla przyłączeniowego:	130 cm
Wysokość komina:	698-878/698-998 mm
Wysokość:	46 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Masa netto:	31.0 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	445 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	457 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	353 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	467 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	445 m³/h
Ilość lamp:	4
Poziom głośności:	54 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN:	4242005099061
Moc przyłączeniowa:	166 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Wyspa



4 242005 099061

Serie 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50

Okap wyspowy: wygodny system montażu -doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

- Wymiary obiegu zamknięty z modułem CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Parametry przyłącza: 166 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Wariant:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.9 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 44/54 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około
Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja ściemniania światła
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 423 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
 - max. tryb norm. 445 m³/h, intensywny 867 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
 - maks. tryb norm.: 54dB(A) re 1 pW
 - tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Klapka blokująca powrót powietrza
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm

Serie 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna
DIB98JQ50

