

**Serie | 2, Okap wyspowy, 40 cm, Stal szlachetna  
DIC043650**



**Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy**

- **Wydajność wentylatora:** 590 m<sup>3</sup>/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło halogenowe:** optymalne, wydajne energetycznie oświetlenie płyty grzewczej
- **Wyjątkowo cichy:** 52 dB.

**Dane techniczne**

Kolor komina :	Stal szlachetna
Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	780-1040/780-1040
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	780
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	22,060
Rodzaj sterowania :	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości :	3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	590
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	380
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	66
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN :	4242002497433
Moc przyłączeniowa (W) :	290
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Island



4 242002 497433

**Serie | 2, Okap wyspowy, 40 cm, Stal szlachetna  
DIC043650**

**Okap wyspowy: wygodny system montażu -  
doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej  
wyspy**

---

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
  - Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
  - Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
  - 3 stopniowa regulacja wentylatora
  - Parametry przyłącza: 290 W
  - Maksymalna wydajność wentylatora 590 m<sup>3</sup>/h
  - Oświetlenie stanowiska pracy: lampy halogenowe 2 x 12 W
  - Poziom hałasu: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego)
  - Klasa efektywności energetycznej: D\*
  - Średnie zużycie energii: 116 kWh/rok\*
  - Klasa efektywności wentylatora: D\*
  - Klasa efektywności świetlnej: B\*
  - Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B\*
  - Hałas min./max. Tryb normalny: 50/66 dB\*
- \* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 2, Okap wyspowy, 40 cm, Stal szlachetna**  
**DIC043650**

