

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm,  
Czyste szkło  
DWA06E651**



**Wyposażenie dodatkowe**

DHZ5585 : Zestaw starterowy

**Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.**

- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 65dB.
- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 610 m<sup>3</sup>/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło halogenowe:** optymalne, wydajne energetycznie oświetlenie płyty grzewczej
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 5 min.

**Dane techniczne**

Kolor komina :	Stal szlachetna
Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	500
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	13,662
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	480
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	270
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	240
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	610
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	65
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciwłuszczonego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242002796727
Moc przyłączeniowa (W) :	290
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Wall-mounted



## Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Czyste szkło DWA06E651

**Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.**

### **Tryb pracy, moc urządzenia:**

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 470 m<sup>3</sup>/h;  
tryb int.: 610 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałas zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);  
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Intensywność oświetlenia: 410 lux
- Temperatura barwy światła: 2000 K
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A++ do D)
- Średnie zużycie energii: 136.3 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: D\*
- Klasa efektywności świetlnej: E\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B\*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 48/65 dB\*
- Parametry przyłącza: 290 W

### **Komfort i bezpieczeństwo:**

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 5 min
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Czyste szkło**  
**DWA06E651**

