

**Serie | 8, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB067J50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1225 : Przewód wywiewowy
 DHZ1235 : Przewód wywiewowy
 DHZ5325 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
 DSZ5201 : CleanAir filtr aktywny
 DSZ6200 : CleanAir Zestaw starterowy
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 680 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.
- **Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego:** wraca automatycznie do trybu normalnego po 6 min..
- **Wyjątkowo cichy:** wysoka wydajność już na poziomie 58dB.

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	582-908/582-1018
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	14,334
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	430
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	350.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) :	680
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	58
Średnica wylotu powietrza (mm) :	150 / 120
Materiał filtra przeciwłuszczonego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242002812182
Moc przyłączeniowa (W) :	136
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Wall-mounted



Serie | 8, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB067J50

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Oświetlenie 2 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Sterowanie TouchControl, LightLine

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 28.5 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: C*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 47/58 dB*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 430 m³/h;
tryb int.: 680 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 136 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Filtr przeciwłuszczowy

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 600 x 500 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 8, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB067J50

