

**Serie | 8, Okap naścienny, 33 cm,  
Czarny  
DWI37RV60**



**Okap w formie kubiku: perfekcyjny okap do  
małej kuchni o atrakcyjnym wzornictwie**

- **PerfectAir sensor:** automatyczna kontrola mocy w celu osiągnięcia najlepszej wydajności okapu przy minimalnym poziomie głośności.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
- Sterowanie dotykowe - TouchControl

**Dane techniczne**

Klasyfikacja :	Komin		
Świadectwa homologacji :	CE, VDE		
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130		
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	501		
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550		
Masa netto (kg) :	15,180		
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne		
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna		
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m3/h) :	400.0		
Ilość lamp :	2		
Materiał filtra przeciwtłuszczowego :			
Aluminium	z	możliwością	mycia
Kod EAN :	4242002946658		
Moc przyłączeniowa (W) :	146		
Natężenie (A) :	10		
Napięcie (V) :	220-240		
Częstotliwość (Hz) :	50; 60		
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem		
Sposób instalacji :	Wall-mounted		

**Wyposażenie dodatkowe**

DZZ0XX0P0 :



## Serie | 8, Okap naścienny, 33 cm, Czarny DWI37RV60

### Okap w formie kubiku: perfekcyjny okap do małej kuchni o atrakcyjnym wzornictwie

#### Design:

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu zamkniętym (recyrkulacja)
- Sterowanie TouchControl, DG, ze wskaźnikami LED, wyświetlacz LED
- Integrated recirculation kit
- czarny ze szklaną pokrywą

#### Tryb pracy, moc urządzenia:

- Maks. wydajność wentylatora: 400 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 329 m<sup>3</sup>/h Tryb int.: 400 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 67 dB(A) re 1 pW Tryb int.: 72 dB(A) re 1 pW
- Parametry przyłącza: 146 W

#### Komfort i bezpieczeństwo:

- Zestaw CleanAir aktywny filtr węglowy dołączony do pierwszej dostawy.

#### zdalny monitoring i kontrola (tylko w krajach, w których dostępna jest funkcja Home Connect)

- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- w pełni automatyczny wyciąg
- Łatwy system montażu naściennego
- Sterowanie TouchControl, DG
- Elektroniczne sterowanie
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne, Sterowanie TouchControl, DG
- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie TouchControl, DG ze wskaźnikami LED, wyświetlacz LED
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min.
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego za pomocą 2 x modułu 3W LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 654 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Praca nad płytą gazową niedozwolona.

#### Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 501 mm x 330 mm x 291 mm
- Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED.

**Serie | 8, Okap naścienny, 33 cm, Czarny  
DWI37RV60**

