

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, biały nadruk  
DWK67HM20**



**Wyposażenie dodatkowe**

DWZ0AK0AO : Filtr antyzapachowy (część zamienna)  
 DWZ0AK0RO : Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina  
 DWZ0AK0SO : Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife  
 DWZ0AK0TO : Zestaw do recyrkul. powietrza bez komina  
 DWZ0AK0UO : Zestaw do recyrkulacji powietrza  
 DWZ0AX5KO : Przewód wywiewowy  
 DWZ0AX5LO : Przewód wywiewowy  
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.**

- **Wyjątkowo cichy:** najlepsza wydajność okapu przy minimalnym poziomie głośności
- **Sterowanie TouchControl:** szybkie włączenie żądanej mocy i oświetlenia.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciw tłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.

**Dane techniczne**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Klasyfikacja :   | Komin                              |
| Świadectwa homologacji :   | CE, Eurasian, Ukraine, VDE         |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  | 130                                |
| Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :   | 323                                |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej :  | 450                                |
| Minimalna odległość od płyty gazowej :   | 600                                |
| Masa netto (kg) :  | 20,346                             |
| Rodzaj sterowania :  | Elektroniczne                      |
| Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :                  | 416                                |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) : | 615.0                              |
| Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :                | 409                                |
| Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :   | 700                                |
| Ilość lamp :   | 2                                  |
| Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :  | 58                                 |
| Średnica wylotu powietrza (mm) :   | 120 / 150                          |
| Materiał filtra przeciw tłuszczowego :   |                                    |
| Aluminium z możliwością mycia  |                                    |
| Kod EAN :  | 4242002946689                      |
| Moc przyłączeniowa (W) :   | 263                                |
| Natężenie (A) :  | 10                                 |
| Napięcie (V) :   | 220-240                            |
| Częstotliwość (Hz) :   | 50; 60                             |
| Rodzaj wtyczki :   | Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem |
| Sposób instalacji :  | Wall-mounted                       |



4 242002 946689

## Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, biały nadruk DWK67HM20

### Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.

#### Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty z kominem (WxSxG): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty bez komina (WxSxG): 453 mm x 590 x 499 mm

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

#### Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 56.6 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: B\*
- Klasa efektywności świetlnej: B\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C\*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną

#### Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 100 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Łatwy system montażu naściennego

#### Tryb pracy, moc urządzenia:

- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:  
max. tryb norm. 416 m<sup>3</sup>/h, intensywny 700 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 58 dB(A) re 1 pW  
tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, biały nadruk**  
**DWK67HM20**

