

**Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm,  
Czarne szkło  
DWK67HM60**



**Wyposażenie dodatkowe**

DWZ0AK0R0 : Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina  
 DWZ0AK0S0 : Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife  
 DWZ0AX5K0 : Przewód wywiewowy  
 DWZ0AX5L0 : Przewód wywiewowy  
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap kominowy: optymalny, aby zachować  
garnki i patelnie w zasięgu wzroku.**

- **Wyjątkowo cichy:** najlepsza wydajność okapu przy minimalnym poziomie głośności
- **Sterowanie TouchControl:** szybkie włączenie żądanej mocy i oświetlenia.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciw tłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.

**Dane techniczne**

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	323
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	450
Minimalna odległość od płyty gazowej :	600
Masa netto (kg) :	19,646
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	416
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	615.0
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	409
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	700
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	58
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242002946696
Moc przyłączeniowa (W) :	263
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Wall-mounted



4 242002 946696

## **Serie | 4, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło DWK67HM60**

### **Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.**

#### **Wymiary:**

- Wymiary obiegu otwarty (WxSxG): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Wymiary obiegu zamknięty z kominem (WxSxG): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Wymiary obiegu zamknięty bez komina (WxSxG): 453 mm x 590 x 499 mm

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

#### **Wariant:**

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 56.6 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: B\*
- Klasa efektywności świetlnej: B\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C\*
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

#### **Komfort:**

- Sterowanie TouchControl
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 10 min. Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 100 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Łatwy system montażu naściennego

#### **Tryb pracy, moc urządzenia:**

- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591  $\varnothing$  15 cm w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 416 m<sup>3</sup>/h;  
tryb int.: 700 m<sup>3</sup>/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:  
maks. tryb norm.: 58 dB(A) re 1 pW  
tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW

