

Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed DWK98PR60


A⁺


Wyposażenie dodatkowe

DZZ1XX1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZOAK0R0	Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina
DWZOAK0S0	Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
DWZOAX5K0	Przewód wywiewowy
DWZOAX5L0	Przewód wywiewowy
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus zestaw do recyrkul. zewn.
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.

- **PerfectAir sensor:** automatyczna kontrola mocy w celu osiągnięcia najlepszej wydajności okapu przy minimalnym poziomie głośności.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- **W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciwłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.**
- **Metalowy filtr przeciwłuszczowy**

Dane techniczne

Klasyfikacja: Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego: 130.0 cm
Wysokość: 323 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 450 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Masa netto: 26.4 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maks. Wydajność w trybie otwartym: 468 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 460 m ³ /h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: 378 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 437 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza: 468 m ³ /h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 55 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwłuszczowego: Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN: 4242002966755
Moc przyłączeniowa: 166 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Na ścianie
Tryby opóźnionego wyłączenia: 10 min



4 242002 966755

Series 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed DWK98PR60

Okap kominowy: optymalny, aby zachować garnki i patelnie w zasięgu wzroku.

Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.5 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie TouchControl LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- w pełni automatyczny wyciąg
- Łatwy system montażu naściennego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około
Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego za pomocą 2 x modułu 3W LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 519 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
max. tryb norm. 467 m³/h, intensywny 837 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Wymiary obieg zamknięty z kominem (WxSxG): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Wymiary obieg zamknięty bez komina (WxSxG): 480 mm x 894 x 548 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Series 8, wall-mounted cooker hood,
90 cm, clear glass black printed
DWK98PR60**

