

## Seria 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBA2140S0



### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany  
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

### Wyposażenie dodatkowe

HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip  
HEZ538200 : Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach  
HEZ538S00 : Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach w tym 1 prowadnica VarioClip  
HEZ638200 : Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension  
HEZ638300 : Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach full extension  
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

## Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wyśmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z możliwością montażu na dowolnym poziomie.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.
- **Chowane pokręta:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.

### Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy  
Typ budowy : Do zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm  
Materiał panelu sterowania : Szkło  
Materiał drzwi : Szkło  
Masa netto (kg) : 31,8 kg  
Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l  
Sposoby grzania : Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze , Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół  
Materiał komory piekarnika : Inne  
Kontrola temperatury : Mechaniczna  
Ilość lamp wewnętrznych : 1  
Świadectwa homologacji : CE, VDE  
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm  
Kod EAN : 4242005033218  
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1  
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,97 kWh/cykl  
Zużycie energii na cykl przy termoobieganiu - (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cykl  
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 95,3 %  
Moc przyłączeniowa (W) : 3400 W  
Natężenie (A) : 16 A  
Napięcie (V) : 220-240 V  
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz  
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Wyposażenie standardowe : 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



## **Seria 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBA2140S0**

### **Piekarnik do zabudowy z termoobiegiem 3D: wysmienite wypieki na trzech poziomach równocześnie.**

#### **Dane techniczne:**

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)  
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.97 kWh  
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.81 kWh  
Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

#### **Design:**

- Duża pojemność piekarnika z emalią GranitEmail
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Mechanizm Uchwyt prosty: otwieranie i zamykanie przez delikatne naciśnięcie

#### **Typ piekarnika / rodzaje grzania:**

- Piekarnik z 7funkcjami grzania:  
termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza,  
grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne,  
termoobieg łagodny

#### **Komfort:**

- Sterowanie pokrętle  
Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start  
Kontrola nagrzewania
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

#### **Czyszczenie:**

- Asystent czyszczenia

#### **Bezpieczeństwo:**

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

#### **Drabinki piekarnika / prowadnice**

- z funkcją TelescopeStop, prowadnica teleskopowa VarioClip,  
niezależna od poziomu
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

#### **Wyposażenie standardowe:**

- 1 x blacha uniwersalna, 1 x ruszt kombinowany

#### **Wymiary:**

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

