

**Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x 70 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost KGN49XIEA**



**Lodówka z dolnym zamrażalnikiem NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.**

- **VitaFresh:** zachowuje świeżość żywności na dłużej w klimatyzowanych szufladach o temperaturze bliskiej 0°C.
- **Total No Frost:** nigdy więcej nie będziesz musiał rozmrażać zamrażarki, a na tylnej ścianie lodówki nie pojawią się krople wody.
- **Perfect Fit:** umieść lodówkę tuż przy ścianie, wnęcie lub w ciągu zabudowy.
- **System MultiAirflow:** równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej.
- **Supermrożenie:** zabezpieczenie zamrożonych produktów przed ich rozmrożeniem

Klasa efektywności energetycznej: ..... E  
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): ..... 259 kWh/rok  
 Suma objętości komór mrożących: ..... 108 l  
 Suma objętości komór schładzania: ..... 330 l  
 Poziom hałasu: ..... 40 dB(A) re 1pW  
 Klasa emisji hałasu: ..... C  
 Typ budowy: ..... Wolnostojące  
 Opcje panelu drzwi: ..... Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych  
 Wysokość: ..... 2030 mm  
 Szerokość: ..... 700 mm  
 Głębokość (mm): ..... 670 mm  
 Masa netto: ..... 84.5 kg  
 Kod EAN: ..... 4242005161997  
 Natężenie (A): ..... 10 A  
 Zawiasy: ..... Prawostronnie z możliwością zamiany stron  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50 Hz  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 240.0 cm  
 Ilość agregatów: ..... 1  
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: ..... 2  
 Wewnętrzny wentylator: ..... Nie  
 Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: ..... Tak  
 Ilość pótek z regulacją wysokości w chłodziarce: ..... 4  
 Stelaż na butelki: ..... Tak  
 System mrożenia bezszronowego - NoFrost: ..... lodówka i zamrażarka  
 Sposób zabudowy: ..... Wolnostojące



## **Serie 4, Lodówka z dolnym zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x 70 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint, Total No Frost KGN49XIEA**

### **Lodówka z dolnym zamrażalnikiem NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.**

#### **Dane eksploatacyjne**

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 259 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 438 l
- Poziom hałasu : 40 dB
- Klasa klimatyczna: SN-T

#### **Design**

- Kolor: stainless steel look, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED z Soft Start w chłodziarce

#### **Komfort użytkowania**

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

#### **Chłodziarka**

- Total No Frost - nigdy więcej rozmrażania i brak wody na tylnej ścianie lodówki
- Pojemność netto chłodziarki : 330 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Półki: 5 z bezpiecznego szkła (4 o regulowanej wysokości), w tym 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

#### **System świeżości**

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

#### **Zamrażarka**

- Pojemność netto zamrażalnika : 108 l
- Zdolność zamrażania 24h : 12 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 16 h
- Supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 3 szt
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce
- Kalendarz zamrażania żywności

#### **Wymiary**

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 70.0 cm x G 67.0 cm


#### **Parametry techniczne**

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- 220 - 240 V

#### **Wyposażenie**

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- 3 pojemniki na jajka
- <sup>1</sup>W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- <sup>2</sup>W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

**Serie 4, Lodówka z dolnym  
zamrażalnikiem wolnostojąca, 203 x  
70 cm, Stal szcztotkowana z powłoką  
anti-fingerprint, Total No Frost  
KGN49XIEA**



| Nazwa urządzenia           | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN 46 (Uchwyt zewnętrzny) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 46 (Uchwyt wewnętrzny) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KGN 49 (Uchwyt zewnętrzny) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 49 (Uchwyt wewnętrzny) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |

| Opis                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| a Wysokość                                                                 |
| b Szerokość                                                                |
| c Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwytu                          |
| d Głębokość szafy                                                          |
| e Szerokość przy drzwiach otwartych pod kątem 90°                          |
| f Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwytu                            |
| g Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem                           |
| h Szczelina powietrzna w przypadku montażu we wnęce lub szafce w zabudowie |

wymiary w mm