

**Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PBP6B5B80**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Ruszt pod mały garnek

**Płyta gazowa ze sterowaniem z boku:
pozwala wygodnie nastawiać moc
płomienia**

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 4
Elementy obsługi: Pokręta miedzynkowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 580 mm
Wymiary urządzenia: 56x580x510 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 168 x 798 x 596 mm
Masa netto: 5.9 kg
Masa brutto (kg): 7.0 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Z boku
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242002831770
Moc przyłączeniowa gazu: 7400 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PBP6B5B80

Płyta gazowa ze sterowaniem z boku: pozwala wygodnie nastawiać moc płomienia

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Ruszt: dwuczęściowy stalowy

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: dostęp do pokręteł umieszczonych z boku płyty, łatwy i dobry dostęp do sterowania.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.7 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.7 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)


Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 580 x 510
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW

Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PBP6B5B80



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika