


**Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PGQ7B5B90**



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298108 Pierścień WOK
HEZ298115 Ruszt pod mały garnek

**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu
płyty: wygodna kontrola pola grzewczego
z przodu.**

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 5
Elementy obsługi: Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 750 mm
Wymiary urządzenia: 53x750x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 168 x 798 x 596 mm
Masa netto: 12.9 kg
Masa brutto (kg): 14.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Kod EAN: 4242005096930
Moc przyłączeniowa gazu: 10800 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242005 096930

Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna PGQ7B5B90

**Płyta gazowa ze sterowaniem z przodu
płyty: wygodna kontrola pola grzewczego
z przodu.**

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 3.3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 750 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1.5 m
- Moc przyłączeniowa: 10.8 kW

Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PGQ7B5B90

