

Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Integralne sterowanie
PIF675DE3E

Płyta indukcyjna z sensorem gotowania PerfectCook i sensorem smażenia PerfectFry: doskonałe rezultaty dzięki automatycznej kontroli temperatury.

- **Direct Select Premium:** bezpośredni i intuicyjny wybór pola grzewczego i jego mocy.
- **Strefa Kombi:** doskonała do umieszczenia na niej brytfanki.
- **Sensor gotowania PerfectCook:** zapobiega rozgotowaniu czy wykipieniu dzięki precyzyjnej kontroli temperatury gotowania.
- **PerfectFry:** sensor smażenia: doskonałe wysmażenie potraw dzięki sensorowi z 5 ustawieniami mocy.
- **Booster:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień
- **Wskaźnik zużycia energii:** pokazuje zużycie energii podczas ostatniego gotowania
- **PanBoost:** znacznie przyspieszy nagrzewaniu patelni i garnków
- **Indukcja:** szybkie i precyzyjne gotowanie, przy niskim zużyciu energii.
- 17 stopni mocy grzania dla płyt indukcyjnych
- Szkło ceramiczne
- Rozpoznawanie obecności naczyń

Wyposażenie dodatkowe

HEZ39050 : Sensor gotowania PerfectCook

Dane techniczne

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) :	606
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 606 x 527
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 753 x 603
Masa netto (kg) :	13,271
Masa brutto (kg) :	14,5
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242002938929
Moc przyłączeniowa (W) :	7400
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 938929

Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie PIF675DE3E

Płyta indukcyjna z sensorem gotowania PerfectCook i sensorem smażenia PerfectFry: doskonałe rezultaty dzięki automatycznej kontroli temperatury.

- Komfort wzornictwa, możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- 1 strefa kombi
- Sterowanie sensorowe Direct Select Premium
- Wyświetlacz cyfrowy
- 17 poziomów mocy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy Licznik czasu gotowania
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Wyświetlacz zużycia energii
- Kabel zasilający dołączony
- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja PanBoost

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja PowerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja "krótkie czyszczenie"
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny

Moc i wymiary:

- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 280 mm, 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW
- Min. grubość blatu: 20 mm

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor gotowania PerfectCook
- PerfectFry sensor smażenia z 5 poziomami ustawienia temperatury.
- 1 x bezprzewodowy sensor gotowania załączony w zestawie.



**Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne
sterowanie
PIF675DE3E**
