

**Serie | 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szlachetna SMS88TI01E**



**A++**



**Wyposażenie dodatkowe**

SMZ2014 : Kosz do mycia długich szklanek  
 SMZ5100 : koszyk na sztućce Vario  
 SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 60cm z programem Super 60°C oraz wyświetlaczem TFT: zapewnia doskonały rezultat zmywania i suszenia.**

- **Program Super 60°C:** doskonale skuteczny w zmywaniu i suszeniu silnie zabrudzonych naczyń.
- **A++:** zmywanie zużywa bardzo mało energii, dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej.
- **SuperSilence Plus:** superciche zmywanie przy głośności zaledwie 40 dB.
- **Funkcja Higiena Plus:** płukanie i suszenie w wyższej temperaturze dla zapewnienia najwyższej higieny.
- **System koszy VarioFlex Pro z szufladą Vario3 Pro:** zauważalnie większa elastyczność załadunku i lepsze wykorzystanie przestrzeni zmywarki.

**Dane techniczne**

Zużycie wody (l) :	9,5
Typ budowy :	Wolnostojąca
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	30
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1155
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	20
Regulacja wysokości cokołu :	Nie
Masa netto (kg) :	55,338
Masa brutto (kg) :	58,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2400
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	140
Długość węża odprowadzającego (cm) :	190
Kod EAN :	4242002825540
Pojemność - liczba kompletów :	14
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	266,00
Zużycie energii (kWh) :	0,93
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	2660
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	195
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	40
Sposób instalacji :	Urządzenie do zabudowy pod blatem



## Serie | 8, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szlachetna SMS88TI01E

**Zmywarka ActiveWater o szerokości 60cm z programem Super 60°C oraz wyświetlaczem TFT: zapewnia doskonały rezultat zmywania i suszenia.**

### Parametry techniczne

- 14 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A++ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 266 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.93 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałas: 40 dB (re 1 pW)

### Programy i funkcje

- 8 Programów: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, program nocny 50 °C, Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
- 5 funkcji dodatkowych: Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus, HalfLoad, Higiena Plus, Suszenie extra
- 6 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Aqua-Sensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna
- PiezoTouchControl (metallic)
- Obsługa od góry
- Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości przedstawiający symbole graficzne i zwykły tekst
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

### System koszy

- System koszy VarioFlex Pro z czerwonymi oznaczeniami z oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
- 3 poziomowy Rackmatic
- Składane półki w górnym koszu (6x)
- Składane półki w dolnym koszu (8x)
- Półki na filiżanki w górnym koszu (2x)
- Półki na filiżanki w dolnym koszu (2x)
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

### Obsługa

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- EasyLock

### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm