

Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm SRI45M05EU

**A**

Dane techniczne

Zużycie wody (l) :	13,0
Typ budowy :	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :	810
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	
810-870 x 450 x 570	
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :	1150
Nóżki o regulowanej wysokości :	Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :	60
Regulacja wysokości cokołu :	Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) :	35,481
Masa brutto (kg) :	38,0
Moc przyłączeniowa (W) :	2300
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	230
Częstotliwość (Hz) :	50
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	170
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) :	155
Długość węża odprowadzającego (cm) :	165
Kod EAN :	4242002388434
Pojemność - liczba kompletów :	9
Zużycie energii (kWh) :	0,80
Efektywność suszenia :	A
Program referencyjny :	Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :	155
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	52
Sposób instalacji :	Do zabudowy



4 242002 388434

Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm SRI45M05EU

- Efektywność energetyczna: A
- Skuteczność zmywania: A
- Skuteczność suszenia: A
- 4 programy: Normalny 65, Eco 50, Skrócony 45, Mycie wstępne
- 3 temperatury
- Auto 3in1
- Zużycie w programie Eco 50: 13 l wody / 0.8 kWh energii
- Poziom hałas: 52 db (re 1 pW)
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Przepływowy ogrzewacz wody
- Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-19 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabtyszczacza
- Chowane pokrętło
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
- Składane półki w koszu dolnym (2x)
- AquaStop
- Zabezpieczenie urządzenia przed otwarciem przez dzieci
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nożek od przodu
- System samoczyszczących filtrów