

Żelazko parowe, Sensixx'x DA10
SensorSecure, 2400 W
TDA1024210



- **SensorSecure:** automatyczne wyłączenie urządzenia po zdjęciu ręki z uchwytu żelazka oraz szybkie nagrzewanie po ponownym dotknięciu uchwytu.
- **3AntiCalc:** funkcja potrójnego oczyszczania; SelfClean-samoczyszczanie, Calc'n Clean oraz zintegrowany system AntiCalc zapobiegający osadzaniu się kamienia (mechaniczne czyszczenie, zmiękczenie wody i odkamienianie urządzenia)

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (mm) :	140 x 280 x 115
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	170 x 125 x 305
Wymiary palety :	190.0 x 80.0 x 120.0
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :	4
Standardowa ilość jednostek na palecie :	240
Masa netto (kg) :	1,135
Masa brutto (kg) :	1,3
Kod EAN :	4242002865348
Maksymalna moc :	2400
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	190,0
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji :	CE, VDE



Żelazko parowe, Sensixx'x DA10 SensorSecure, 2400 W TDA1024210

Wydajność

- Moc przyłączeniowa : 2400 W maks.
- Uderzenie pary: 140 g/min.
- Wytwarzanie pary: 35 g/min
- Stopa ceramiczna, emaliowana Palladium glissée z trzema strefami rozmieszczenia kanałów parowych - idealna dystrybucja pary i znakomite właściwości ślizgowe

Bezpieczeństwo

- SensorSecure: automatyczne wyłączanie urządzenia po zdjęciu ręki z uchwytu żelazka oraz szybkie nagrzewanie po ponownym dotknięciu uchwytu.

Komfort prasowania

- 3AntiCalc: funkcja samoczyszczenia Selfclean oraz zintegrowany system anti-calc zapobiegający osadzaniu się kamienia (mechaniczne czyszczenie, zmiękczenie wody i odkamienianie urządzenia)
- Duży otwór ułatwiający szybkie i wygodne napełnianie żelazka wodą
- Łatwy do zwinięcia kabel o długości 1.9 m z klamerką spinającą
- Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 300 ml
- Ergonomiczny design: wygodny, miękki uchwyt i duże wygodne przyciski
- Blokada kapania w niskich temperaturach
- Pionowe uderzenie pary
- Wygodne prasowanie miejsc wokół guzików, zamków dzięki specjalnemu kształtowi stopy
- Spryskiwacz
- Stopnie wytwarzania pary (0/1/2)
- Płynna regulacja temperatury
- Lampka kontrolna