

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WTW85465PL



Suszarka z SelfCleaning Condenser™: suszarka z niezmienną klasą A++, która automatycznie czyści wymiennik ciepła.

- **Self Cleaning Condenser:** automatycznie czyści wymiennik ciepła zachowując efektywność energetyczną A++.
- **Technologia pompy ciepła** - delikatne i energooszczędne suszenie
- **AutoDry:** automatyczna kontrola suszenia aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
- **SensitiveDrying system:** delikatne suszenie bez zagnieceń.
- **SensitiveDrying System:** delikatne suszenie bez zagnieceń.

WMZ20600 Kosz do suszenia wełny lub butów
WTZ11400 Łącznik do suszarki
WTZ20410 Łącznik
WTZPW20D :

Typ budowy: Wolnostojące
Zdejmowany blat urządzenia: Nie
Zawiasy: Prawostronnie
Długość kabla przyłączeniowego: 145.0 cm
Wymiary urządzenia: 842x598x613 mm
Masa netto: 48.0 kg
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany: Nie
Hermetycznie zamknięta jednostka: Tak
Ilość wyrażona w równoważniku CO₂: 0.000 t
Kod EAN: 4242005135769
Moc przyłączeniowa: 700 W
Natężenie (A): 10 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Załadunek: 9.0 kg
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 2.05 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
przy pełnym załadunku: 238 min
Zużycie energii suszarki elektrycznej przy częściowym załadunku -
NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE): 1.25 kWh
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych
przy częściowym załadunku: 151 min
Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE): 259.0 kWh/rok
Ważony czas trwania programu: 188 min
Średnia wydajność kondensacji przy pełnym załadunku (%): 84 %
Średnia wydajność kondensacji przy częściowym załadunku (%): 84 %
Ważona wydajność kondensacji (%): 84 %



4 242005 135769

Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9 kg WTW85465PL

Suszarka z SelfCleaning Condenser™: suszarka z niezmienną klasą A++, która automatycznie czyści wymiennik ciepła.

- WTW85465PL
- Suszarki kondensacyjne

Wydajność i zużycie

- Wielkość załadunku: 1 - 9 kg
- Klasa efektywności energetycznej¹: A++
- Zużycie energii²: 259 kWh
- Czas trwania standardowego programu dla bawełny przy pełnym załadunku.³: 238 min
- Poziom hałasu: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efektywności kondensacji⁴: B
- Wazona efektywność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadunku.⁵: 84 %

Programy i funkcje

- Programy specjalne: Koszule/Bluzki, Pierze/Puch, Ręczniki, Mix, Super 40, Sport/Fitness, Wełna, Wietrzenie zimne, Ciepły Program czasowy

Opcje

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Mniej zagnieć, Czas suszenia, Delikatne, Sygnał, Start/Pauza, Suszenie plus (stopień suszenia), 24 h Gotowe za
- 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu

Komfort i bezpieczeństwo

- SelfCleaning Condenser
- SelfCleaning Condenser™: System samoczyszczenia wymiennika ciepła
- Technologia AutoDry rozpoznaje kiedy pranie jest już odpowiednio suche dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym wysuszeniem.
- Sensitive Drying System: Duży, Bęben ze stali szlachetnej bębny ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków
- Technologia pompy ciepła z chłodziwem przyjaznym dla środowiska (R290)
- Kosz do suszenia: Nie
- Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposażeniu: DrainSet - suszarka, wyposażone jest w zestaw, dający możliwość podłączenia urządzenia do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady zbierającej wilgoć z suszonego prania.
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- delikatnie obracane
- Duży wyświetlacz LED z informacją o szacowanym czasie do końca suszenia i 24 h opóźnieniu, przebiegu programu i specjalnych funkcjach.
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca głośność wirowania i wibracji
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Drzwi otwierane w prawą stronę

Informacje techniczne

- Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm . Głębokość może dotyczyć jedynie korpusu urządzenia i nie uwzględnia głębokości drzwi. Proszę o zapoznanie się z rysunkami technicznymi.
- Błat urządzenia nie daje się zdemontować.

¹ W skali od A+++ do D

² Zużycie energii w kWh na rok, na podstawie 160 cykli suszenia w standardowym programie Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku i zużyciem w trybie niskiego poboru energii.


³ Czas trwania standardowego programu Bawełna przy pełnym załadunku.

⁴ w skali od A to G

⁵ Efektywność kondensacji ważona dla standardowego programu Bawełna przy pełnym i częściowym załadunku.

**Serie 6, Suszarka z pompą ciepła, 9
kg
WTW85465PL**

Wymiary w mm



Wymiary w mm

