

**Serie | 4, Chaminé de ilha, 90 cm,
Inox
DIB097A50**

A



**Chaminé de ilha: a solução perfeita para
cozinhar em ilha.**

- **Capacidade de extração máxima:** 730 m³/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 54 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	684-864/684-984
Altura do produto, sem chaminé :	60
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	28,517
Tipo de controlo :	Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída :	460
Recirculação de saída na posição reforçada :	410.0
Extracção de ar na posição reforçada :	730
Número de luzes :	4
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	54
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002768991
Classificação da ligação (W) :	142
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Ilha



4 242002 768991

Serie | 4, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox DIB097A50

Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar sob a zona de cozedura
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 460 m³/h, no modo intensivo 730 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 54 dB(A) re 1 pW que corresponde a 40 dB(A); Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 50 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo Teclas com iluminação
- 3 + 1 nível intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 4 x LED
- Intensidade iluminação: 888 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 34.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/54 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 900 x 600 mm
 - Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
 - Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
 - Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 900 x 600 mm
 - Medidas em recirculação com módulo CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm
 - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
 - Potência de ligação: 142 W
 - Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
 - Válvula de refluxo incluída
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie | 4, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox
DIB097A50

