

Serie 6, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox DIB98JQ50



Acessórios opcionais

DHZ1231	Elemento de união
DHZ1241	Elemento de união
DHZ1246	Extensão de conduta de 1100mm
DHZ1251	Elemento de união
DHZ1253	Suporte para extensão de conduta de 1m
DHZ1256	Extensão de conduta de 1100mm
DIZ2CB114	Módulo CleanAir standard
DIZ2CX5C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo
DIZ2FX5D1	Mód. rec. regenerável externo
DZZ0XX0P0	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DZZ1XX1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DZZ2CB1B4	Filtro CleanAir standard (substituir)

A chaminé de ilha: a solução perfeita para instalar na ilha da sua cozinha.

- **EcoSilence Drive™**: o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Sensor PerfectAir**: controlo automático da extração para uma elevada performance e baixo ruído.
- **Controlo DirectSelect**: acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.
- **Extraordinariamente silencioso**: o exaustor de elevada performance, com o mínimo de ruído.

Technical data

Cor / Material da chaminé:	Inox
Tipologia:	Island/Ceiling
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura da conduta:	698-878/698-998 mm
Altura do produto:	46 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	550 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	31.0 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 fases + 2 intensivo
Max. extração de ar:	445 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	457 m³/h
Max. recirculação de ar:	353 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	867 m³/h
Fluxo de ar máximo:	445 m³/h
Número de luzes:	4
Nível de ruído:	54 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242005099061
Potência da ligação:	166 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Ilha



Serie 6, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox DIB98JQ50

A chaminé de ilha: a solução perfeita para instalar na ilha da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar sob a zona de cozedura
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 445 m³/h, no nível intensivo: 867 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 54 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 69 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 353 m³/h, no nível intensivo: 457 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo TouchSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível normal
- Funcionamento com desligar automático
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação através de 4 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 423 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer
- Função Softlight
- Interior blindado
- Filtros em inox de fácil limpeza

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/54 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 166 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie 6, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox
DIB98JQ50

