

## Chaminé de parede, Inox DKE945F



### Technical data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Cor / Material da chaminé :                         | Inox                        |
| Tipologia :   | Chaminé                     |
| Certificados de aprovação :                         | CE, VDE                     |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : | 130                         |
| Altura da chaminé :                                 | 611-1010/702-1106           |
| Altura do produto, sem chaminé :                    | 73                          |
| Distânc. min. até disco eléctr. :                   | 550                         |
| Distânc.min.até queimador gás :                     | 650                         |
| Peso líquido (kg) :                                 | 20,769                      |
| Tipo de controlo :                                  | Electrónicos                |
| Recirculação de saída na posição reforçada :        | 470                         |
| Saída máxima do ar de recirculação :                | 410                         |
| Extracção de ar na posição reforçada :              | 740                         |
| Número de luzes :                                   | 3                           |
| Diâmetro da saída de ar :                           | 150 / 120                   |
| Material do filtro de gordura :                     | Alumínio lavável            |
| Código EAN :  | 4242002353890               |
| Classificação da ligação (W) :                      | 310                         |
| Voltagem (V) :                                      | 220-230                     |
| Frequência (Hz) :                                   | 50                          |
| Tipo de ficha :                                     | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Tipo de instalação :                                | Montado na parede           |



4 242002 353890

## Chaminé de parede, Inox **DKE945F**

---

- Controlo electrónico
- 3 + 1 nível intensivo
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Iluminação de halogéneo na zona de confecção: 3 x 20W
- Controlo electrónico com display
- Potência sonora (re 1pW): 69 db.
- Um motor de dupla turbina com grande poder de extracção: 800m<sup>3</sup>/h (740 m<sup>3</sup>/h segundo UNE I EN 61591, 150mm de diâmetro e 15 Pa).
- Potência sonora segundo norma UNE/EN 60704-2-13: 69 dB (re1 pW) com o nível máx. de potência 640