

**Serie | 6, Chaminé de parede, 120 cm,
Inox
DWB128E51**

A+



Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

- **Capacidade de extração máxima:** 830 m³/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Funcionamento extremamente silencioso:** elevado rendimento com potência sonora de apenas 53 dB.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	582-894/582-1004
Altura do produto, sem chaminé :	60
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	20,950
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	455
Recirculação de saída na posição reforçada :	430.0
Extracção de ar na posição reforçada :	830
Número de luzes :	4
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	53
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002810744
Classificação da ligação (W) :	172
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242002 810744

Serie | 6, Chaminé de parede, 120 cm, Inox DWB128E51

Chaminé de parede: completa liberdade para o design da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de fácil instalação
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 440 m³/h, no modo intensivo 830 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 54 dB(A) re 1 pW que corresponde a 40 dB(A); Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW que corresponde a 54 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo Teclas com visor
- 3 + 2 níveis intensivos
- Extração intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 4 focos de LED
- Intensidade iluminação: 1167 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 32.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/53 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 642-954 x 1200 x 500 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 642-1064 x 1200 x 500 mm
- Medidas em recirculação com módulo CleanAir (AxLxP): 809-1139 x 1200 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 172 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Serie | 6, Chaminé de parede, 120 cm, Inox DWB128E51

