

**Serie | 2, Chaminé de parede, 90 cm,
Inox
DWB96BC50**

B



Acessórios opcionais

DWZ0XX0J0 : Mód. rec. regenerável
DWZ1DX114 : Módulo CleanAir standard
DWZ1DX116 : Mód. rec. CleanAirPlus

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.

Technical data

Tipologia : Wall-mounted
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
Altura da chaminé : 583-912/583-1022 mm
Altura do produto, sem chaminé : 53 mm
Distân. min. até disco electr. : 550 mm
Distân.min.até queimador gás : 650 mm
Peso líquido : 12,9 kg
Tipo de controlo : Mecânicos
Número de velocidades : 3
Extracção máxima de ar de saída : 619 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação : 422 m³/h
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 70 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242005036097
Classificação da ligação : 220 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Montado na parede



Serie | 2, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB96BC50

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 619 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 70 dB (A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 422m³/h
Nível de ruído no nível normal máximo: 74 dB(A) re 1 pW
- Motor com condensador de baixo consumo

Conforto:

- Controlo com interruptores
- 3 níveis de potência
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 91 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 47.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 49/70 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 220 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

Serie | 2, Chaminé de parede, 90 cm, Inox DWB96BC50

