

Serie | 6, Forno integrável, Inox **HBA74R251E**





Acessórios incluidos

1 x Grelha 1 x Tabuleiro universal

apto p/ pirólise 1 x Suporte para limpeza pirolítica do tabul

Forno com auto-limpeza pirolítica: poupe tempo e esforço.

Technical data

Cor frontal do material : Inox Tipo de construção: Encastrar Sistema de limpeza incluído: Pirolítico

Medidas do nicho para instalação(mm):

575-597 x 560-568 x 550

Dimensões do produto (mm) : 595 x 595 x 515 665 x 635 x 635 Dimensões do produto embalado : Material do painel de controlo: Inox Material da porta: Vidro Peso líquido (kg): 34,841 Volume util (da cavidade) - cavidade 1 : 57

Método de cozedura:

Ar quente, Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/ inferior, Fase para pizzas, Grelh. grande superf.variável,

Grelh. peq. superf. variável, Grelhador com circ. de ar Controlo de temperatura : Electrónicos

Quantidade de luzes interiores :

Certificados de aprovação: AENOR, CE Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 95

Código EAN: 4242002683058

Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : Α

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):

0,90 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/

0,70 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 88,6 Classificação da ligação (W): 3580 Corrente (A): 16

Voltagem (V): 220-240 Frequência (Hz): 60; 50 Tipo de ficha: sem ficha



1



Serie | 6, Forno integrável, Inox HBA74R251E

Forno com auto-limpeza pirolítica: poupe tempo e esforço.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Multifunção com 8 modos de aquecimento: Calor superior/ inferior, Função Pizza, Calor inferior, Grelhar com ar quente, grill variável, Grelhador pequena superfície, Ar quente suave, Ar quente 3D
- Volume: 57 litros
- Pré-aquecimento rápido
- Turbina de arrefecimento

Limpeza:

- Limpeza automáica pirolitica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto:

- Equipado com 1 nível de railes telescópicos com função stop
- Desligar automático
- Iluminação do Forno
- Interior da porta em vidro

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).

Acessórios:


- Acessórios: 1 x Grelha, 1 x Tabuleiro universal, apto p/ pirólise, 1 x Suporte para limpeza pirolítica do tabul

Medidas (mm)

- Cabo de ligação (0.95 m)
- Aparelho (AxLxP): 595 x 595 x 515
- Nicho (AxLxP): <200279vals>
- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D* Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.9 kWh Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 0.7 kWh Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume útil do compartimento: 57 litros * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014



Serie | 6, Forno integrável, Inox HBA74R251E



* Para frentes metálicas 20 mm

Medidas em mm

