

Serie 6, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGE368ICP



Acessórios opcionais

KSZ10010 :
KSZ10030 :

Combinado muito eficiente com gaveta VitaFresh 0°C: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**
- **Função Super Refrigeração:** refrigeira novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

Classe de eficiência energética: C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 349 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 94 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 214 l
Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1860 mm
Largura: 600 mm
Profundidade do produto: 650 mm
Peso líquido: 70,3 kg
Potência da ligação: 90 W
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 240,0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Livre instalação



Série 6, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KGE368ICP

Combinado muito eficiente com gaveta VitaFresh 0°C: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 149 kWh/ano
- Volume líquido total : 308 litros
- Volume líquido do frigorífico: 214 litros
- Volume líquido do congelador: 94 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico
- Modo Férias
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 22 litros
- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 5.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

**Serie 6, Combinado de instalação
livre, 186 x 60 cm, Inox (com
anti-dedadas)
KGE368ICP**



Nome do aparelho

	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Descrição

- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora flexível
- d Profundidade do ambiente sem peça distanciadora flexível
- e Altura com porta aberta a 90°
- f Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora flexível
- g Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora flexível
- h Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora flexível

Medidas em mm