

**Serie 8, Combinado de instalação livre, 193 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGF56PIDP**



**Frigorífico combinado NoFrost XXL com Zona VitaFresh pro 0°C: conserva os alimentos frescos durante mais tempo**

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** compartimentos de climatização controlada que preservam a frescura e os nutrientes durante mais tempo.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **NoFrost:** não voltará a descongelar o congelador manualmente.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.



Classe de eficiência energética: ..... D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) ..... 230 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 108 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 375 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... D  
 Tipo de construção: ..... Livre instalação  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1930 mm  
 Largura: ..... 700 mm  
 Profundidade do produto: ..... 800 mm  
 Peso líquido: ..... 96.8 kg  
 Potência da ligação: ..... 100 W  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 3  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Tipo de instalação: ..... N/D

KSZ10HC00 Acessório de frio para ligação Wi-Fi



## **Serie 8, Combinado de instalação livre, 193 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGF56PIDP**

### **Frigorífico combinado NoFrost XXL com Zona VitaFresh pro 0°C: conserva os alimentos frescos durante mais tempo**

- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

#### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta

#### **ACESSÓRIOS ESPECIAIS**

- KSZ10HC00

#### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 230 kWh/ano
- Volume líquido total : 483 litros
- Volume líquido do frigorífico: 375 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

#### **DESIGN**

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical em inox
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- monitorização e controlo remoto
- NoFrost
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Modo Férias
- Modo Eco Bloqueio de segurança para crianças

#### **FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 3 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

#### **CONSERVAÇÃO**

- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo de humidade e temperatura - frutas, legumes, carne e peixe mantêm as vitaminas e conservam-se frescos 3 vezes mais tempo.
- 1 gaveta VitaFresh pro 0°C com controlo da temperatura - carne e peixe mantêm-se frescos até 3 vezes mais tempo

#### **CONGELADOR**

- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador

#### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10.5 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 22 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras

**Serie 8, Combinado de instalação livre, 193 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)  
KGF56PIDP**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (puxador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (puxador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

