

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN49XIEA**



- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.

Technical data

Classe de eficiência energética:E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/259 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 330 l
 Emissão de ruído aéreo: 40 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 2030 mm
 Largura: 700 mm
 Profundidade do produto: 670 mm
 Peso líquido: 84.1 kg
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 240.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: Livre instalação



Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN49XIEA

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0°C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Super congelação
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Compressor Inverter
- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN49XIEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição
a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
d) Profundidade do armário
e) Largura com porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
g) Profundidade com a porta fechada com puxador
h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm