Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN864IFA

Combinado Nofrost com gaveta VitaFresh Plus: conserva a frecura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.

- **Capacidade XXL**: espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **NoFrost**: não voltará a descongelar o congelador manulamente.
- **Perfect Fit**: coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **2 circuitos de frio**: compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **VarioZone**: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Classe de eficiência energética: ..... F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum): 384 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 152 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 479 l
Emissão de ruído aéreo: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... D
Tipo de construção: ..... Livre instalação
Opções do painel da porta: ..... Impossível
Altura: ..... 1860 mm
Largura: ..... 860 mm
Profundidade: ..... 810 mm
Peso líquido: ..... 106.4 kg
Potência da ligação: ..... 100 W
Corrente: ..... 10 A
Abertura da porta: ..... Direita reversível
Voltagem: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: ..... 240.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não
Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: ..... Sim
Tipo de instalação: ..... Livre instalação

4 242005 248278

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN864IFA

Combinado Nofrost com gaveta VitaFresh Plus: conserva a frecura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 384 kWh/ano
- Volume líquido total : 631 litros
- Volume líquido do frigorifico: 479 litros
- Volume líquido do congelador: 152 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 42 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 3 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 4 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas VitaFresh com controlo de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante até 2x mais tempo.
- 2 gavetas VitaFresh 0 °C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- 2 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 86 x 81 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 17 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN864IFA

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (puxador interior)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (puxador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



	Descrição
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada com puxador
h	Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm