

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS**



**Acessórios opcionais**

KSZ10010 :

**O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.**

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **Super Congelação:** proteção dos alimentos congelados
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/2016 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 126 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 377 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 40 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de construção: ..... Livre instalação  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1910 mm  
 Largura: ..... 700 mm  
 Profundidade do produto: ..... 770 mm  
 Peso líquido: ..... 87.8 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 1  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Sim  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Não  
 Tipo de instalação: ..... Livre instalação



## **Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS**

**O combinado XXL com gavetas VitaFresh - ideal para conservar para frutas e legumes, durante mais tempo.**

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 266 kWh/ano
- Volume líquido total : 503 litros
- Volume líquido do frigorífico: 377 litros
- Volume líquido do congelador: 126 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

### **DESIGN**

- Porta(s) em Design Inox
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Descongelação automática na zona de refrigeração

### **FRIGORÍFICO**

- 5 prateleiras de vidro das quais 4 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

### **CONSERVAÇÃO**

#### **CONGELADOR**

- LowFrost - menor criação de gelo
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 2 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 191 x 70 x 77 cm


### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7.5 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 27 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Voltagem: 220 - 240 V

### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos

## Serie 4, Combinado de instalação livre, 191 x 70 cm, Look inox KGV58VLEAS



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (puxador interior)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (puxador exterior)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Descrição	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora flexível
d	Profundidade do armário sem peça distanciadora flexível
e	Largura com porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora flexível
g	Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora flexível
h	Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora flexível

Medidas em mm