


**Serie 6, Placa de indução, 70 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PVS775FC5E**



Acessórios opcionais

HEZ390090	Wok (placas de indução)
HEZ390210	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ394301	Friso de união (Comfort Design)
HEZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HEZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	Conjunto de painelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de painelas, 6 peças

**Placa CombiInduction: permite utilizar
recipientes ovais ou rectangulares de
grande dimensão, unindo as duas zonas de
confeção.**

- **Controlo DirectSelect:** selecione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **CombiZone:** combine duas zonas de indução para cozinhar com recipientes grandes.
- **PerfectFry:** fritos e grelhados no ponto.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.

Technical data

Produto: Placa com vidro cerâmico
 Tipo de construção: Encastre
 Fonte de energia: Eletricidade
 Número de zonas: 4
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura: 710 mm
 Dimensões do produto: 51x710x527 mm
 Dimensões do produto embalado: 126 x 953 x 608 mm
 Peso líquido: 10.6 kg
 Peso bruto: 13.5 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro
 Cor da superfície: Preto, Inox
 Cor da moldura: Inox
 Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
 Código EAN: 4242005088768
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz



Serie 6, Placa de indução, 70 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PVS775FC5E

Placa CombiInduction: permite utilizar recipientes ovais ou retangulares de grande dimensão, unindo as duas zonas de confecção.

- 70 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- CombiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 4 níveis de temperatura: evita um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Design

- Comfort Design

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.

- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 710 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

**Serie 6, Placa de indução, 70 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PVS775FC5E**





① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm