

**Serie | 6, Placa de indução, 80 cm,
PVS851FB1E**

**Placas de indução: cozinhar de forma
rápida, segura e sempre com um baixo
consumo de energia.**

- **DirectSelect:** directo, simples selecção da zona desejada e do nível de potência e de funções adicionais.
- **CombiZone:** mais flexibilidade ao combinar 2 zonas de confecção para assados, ou confecções de maior dimensão.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	802
Dimensões do produto (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensões do produto embalado :	126 x 953 x 603
Peso líquido (kg) :	14,943
Peso bruto (kg) :	16,4
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848587
Classificação da ligação eléctrica (W) :	7400
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50

Acessórios opcionais

HEZ390090 : Wok (placas de indução)



4 242002 848587

Serie | 6, Placa de indução, 80 cm, PVS851FB1E

**Placas de indução: cozinhar de forma rápida,
segura e sempre com um baixo consumo de
energia.**

Design

- Design Biselado

Conforto

- 4 zonas de indução
- CombiZone
- Controlo DirectSelect
- Visor digital 7 segmentos
- 17 níveis de potência
- MoveMode (2 níveis)
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/
função desligar
- Função Restart
- Função QuickStart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Ambiente e Segurança

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Detecção do recipiente
 - Limitação da potência da placa
 - Desligar de segurança
 - Bloqueio de segurança para crianças
 - Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Interruptor principal

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

- Potência de ligação: 7,4 kW
- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW
(potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx.
3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø
145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.1 kW)
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Nicho (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm



**Serie | 6, Placa de indução, 80 cm,
PVS851FB1E**
