

**Series 6, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTW87640ES**



**Secador A+++ com condensador com
autolimpeza automática. Eficiência
elevada com consumos constantemente
baixos.**

- **AutoDry:** secagem da roupa com precisão.
- **Secagem rápida:** resultados de secagem perfeitos 35 minutos mais rápido.
- **Sistema SensitiveDrying:** secagem homogênea e delicada graças à exclusiva estrutura do tambor.
- **Sistema de Secagem SensitiveDrying:** secagem especialmente homogênea, sem vincos, graças a estrutura especial do tambor.
- **Indicação do tempo restante para o fim do programa. Esteja informado a qualquer momento.**

Technical data

Tipo de construção: Livre instalação
 Tempo amovível: Não
 Dobradica da porta: Direita
 Comprimento do cabo de ligação: 145.0 cm
 Dimensões do produto: 842x598x599 mm
 Peso líquido: 56.1 kg
 Gás fluorado com efeito estufa: Não
 Dispositivo hermeticamente fechado: Sim
 A quantidade expressa em equivalente de CO₂: 0.000 t
 Código EAN: 4242005095742
 Potência da ligação: 1000 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Capacidade máxima em kg: 8.0 kg
 Classe de eficiência energética¹: C
 Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369): 0.99 kWh/ciclo
 Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): 99 kWh/100 cycles
 Condensation Efficiency (EU 2017/1369): 88 %
 Programme duration half capacity (EU 2017/1369): 1:35
 Programme duration rated capacity (EU 2017/1369): 2:28

Acessórios opcionais

WTZ27410 KIT DE MONTAGEM EM COLUNA Pª WT21..
 WTZ27400 KIT DE MONTAGEM EM COLUNA Pª WT21..



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Series 6, heat pump dryer, 8 kg, White WTW87640ES

Secador A+++ com condensador com autolimpeza automática. Eficiência elevada com consumos constantemente baixos.

Etiqueta Eficiência Energética

- Capacidade de carga: 8 kg
- Tipo de secagem: condensação
- Classe de eficiência energética: A+++
- Consumo de energia anual: 177.0 kWh
- Consumo de energia do programa algodão com carga completa 1.44 kWh e com carga parcial 0.85 kWh
- Consumo de energia no modo desligado 0.1 W e no modo ligado 0.1 W.
- Duração do modo "ligado": 30 min
- A informação da nova etiqueta energética tem como base o programa algodão normal - seco para guardar.
- Duração ponderada do programa de algodão com carga completa e carga parcial: <2252val>.
- Duração do programa de algodão com carga completa 148 min e carga parcial 95 min
- Classe de eficiência de condensação: B
- Média da eficiência de condensação de 86 % no programa normal de algodão com carga completa e de 88 % e com carga parcial.
- Eficiência ponderada da condensação no programa de algodão com carga completa e parcial: 87 %
- Potência sonora na fase de secagem: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

- Programas especiais: Camisas, mix, secagem de lãs no cesto especial, toalhas, edredões sintéticos, programa temporizado quente, programa temporizado frio, Algodão, sintéticos, AntiAlergias, roupa desportiva, Plumaz/penas, programa super 40 min., Camisas, Delicados

Opções

- Fase anti-rugas no final do programa (120 min)
- Teclas TouchControl: Início/Pausa, Delicado, Sinal Sonoro, Grau de Secagem, Fim diferido
- Sinal sonoro no final do programa

Conforto e Segurança

- Condensador com autolimpeza automática, esta inovação dispensa a limpeza do filtro da porta e do condensador.
- Iluminação interior do tambor por LED's
- Sistema de secagem Duo-Tronic
- Display touch LED para regulação/indicação de Delicado, Sinal Sonoro, Fim diferido, Início/Pausa, Grau de Secagem, Memória 1, SpeedPerfect, Ajuste fino de grau de secagem, Antivincos 120 minutos, My Favourite
- Selector de programas iluminado com interruptor on/off integrado
- Sensitive Drying System: Tambor de aço inoxidável e grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
- Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
- Laterais com design anti-vibração: maior estabilidade e silêncio

- Bloqueio de segurança contra utilização indevida
- Sinal acústico de fim de programa
- Óculo de vidro cinza preto prateado
- Fecho conforto
- Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Informação Técnica

- Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 59.9
- Painel de comandos inclinado. Aparelho pode ser instalado sob nichos a partir de 85 cm de altura
- Tecnologia de bomba de calor com agente de frio ecológico R290

**Series 6, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTW87640ES**

Medidas em mm

