

Seria 8, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass black printed DWK98PR60


A⁺


Accesorii optionale

DZZ1XX1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZOAK0R0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
DWZOAK0S0	Kit recirculare Long Life
DWZOAX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZOAX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
DWZ1AK1I6	Kit recirculare Clean Air Plus
DWZ1AK1V6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
DWZ1AX5C6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)

Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub atență supraveghere orice oală sau tigaie.

- **Senzor PerfectAir:** control automat de extragere a aerului, pentru performanță maximă și nivel minim de zgomot.
- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **Conexiunea dintre hotă și plită:** acum poți utiliza plita pentru a controla hota.
- **Home Connect:** hotele cu conectivitate inteligentă ne fac viața mai ușoară.

Date tehnice

Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime produs:	323 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	450 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	26.4 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	468 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	460 m ³ /h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	378 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	837 m ³ /h
Maximum Air flow:	468 m ³ /h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	55 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grasime:	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN:	4242002966755
Putere de conectare nominală:	166 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Instalare pe perete
Amanare/Programare moduri oprire:	10 min



4 242002 966755

Seria 8, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass black printed DWK98PR60

**Hotă înclinată: ideală pentru a ține sub
atentă supraveghere orice oală sau tigaie.**

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete

DESIGN

- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
- Hotă cu opțiune de funcționare automată pe bază de senzor
- Senzor PerfectAir pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare cu 2 x 3W LED
- Intensitate luminoasă: 519 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:


- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu LightLine
- Control electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție PowerBoost
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază

Home Connect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect

- Home Connect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect; Control de pe telefon sau tabletă
- Opțiuni extinse Home Connect prin integrarea a numeroase aplicații de la parteneri externi
- Control vocal activat (numai în țările în care acest serviciu este disponibil)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 467 m³/h; Treapta Intensiv: 837 m³/h
- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 55dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul pentru recirculare Clean Air Plus (disponibil ca accesoriu opțional) aparatul dumneavoastră electrocasnic poate atinge:

- 
- 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală:459m³/h
 - Treapta Intensiv:703m³/h
 - 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare cu filtrul Clean Air Plus: Max. utilizare normală:65dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv:77dB(A) re 1 pW

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 166 W
- Cablu de alimentare - 130 cm; Cablu de alimentare cu ștecher
- Clapetă antiretur inclusă

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 1017-1287 x 894 x 548mm
- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 480 mm x 894 x 548 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 8, Hotă decorativă de perete,
90 cm, clear glass black printed
DWK98PR60**

Dime

Dime



min.
min.
min. 957⁽¹⁾
max. 1227⁽¹⁾


min. 1017⁽²⁾
max. 1287⁽²⁾

≥ 4

54

- (1) Aer evacuat
- (2) Aer recircu
- (3) Evacuarea de la aerul

A: Ae
B: Pri
De la vase
C: Si
D: Ge



(1) Poziție pentru priza electrică

Respectați gr peretelui posi

A: Si
B: Ge
C: El
D: Ze

Aparat în reg cu aer recircu
Setul de aer

10