

**Fier de călcat cu aburi, SensiXX'x DA50,
2800 W
TDA5028010**



- **3AntiCalc:** triplu sistem de autocurățare: sistem anticalc integrat, autocurățare și calc'n clean.
- Poate fi curățat cu o soluție pentru decalcifiere pentru o durată lungă de viață
- Pulverizarea a cantității necesare de abur în timp ce calci hainele
- Jet puternic de aburi
- Putere mare

Date tehnice

Dimensiuni aparat :	151 x 122 x 303 mm
Dimensiuni aparat ambalat :	180 x 130 x 340 mm
Dimensiuni palet :	205.0 x 80.0 x 120.0
Cantitate pe unitate de ambalaj :	4
Numar standard de unitati per palet :	180
Greutate netă :	1,9 kg
Greutate brută :	2,0 kg
Cod EAN :	4242002737553
Putere maxima :	2800 W
Tensiune :	220-240 V
Frecventa :	50/60 Hz
Lungime cablu de alimentare :	200,0 cm
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Certificate de autorizare :	CE, ROSTEST, VDE



Fier de călcat cu aburi, Sensixx'x DA50, 2800 W

TDA5028010

PERFORMANȚĂ:

- Putere (W): 2800 W max.
- Talpă CeraniumGlissée cu canale pentru aburi și design cu 3 zone de călcare - pentru distribuție optimă a aburului și alunecare ușoară
- Advanced Steam System: distribuție optimizată a aburului datorită unui nou design avansat al tălpii
- Cantitate constantă de aburi de: 40 g/min
- Generare aburi Turbo: 180 gr
- Jet vertical de aburi
- Reglare variabilă jet de aburi (6 trepte)
- Reglarea continuă a temperaturii
- 3 AntiCalc system: sistem anticalc integrat, autocurățare și calc`n clean
- Funcție anti-picurare
- Design ergonomic pentru călcare confortabilă:
 - mâner SoftTouch comod - butoane ergonomice
- QuickFilling: orificiu mare cu capac pentru alimentare rezervor apă - umplere / golire rapidă și ușoară
- Cablu extra-lung (2 m) cu înveliș textil, cu clemă de prindere și cu posibilitatea înfășurării acestuia
- Rezervor de capacitate mare (350 ml), transparent, ușor de umplut
- Vârf pentru călcare cu precizie în jurul nasturilor
- Funcție de pulverizare
- Indicator luminos de funcționare (LED)

ACCESORII

- Accesoriu opțional: talpă de protecție pentru textile TDZ1101
- Accesoriu opțional: soluție de decalcifiere TDZ1101