

## Fierbător de apă, Styline, Alb TWK8611P



### Pentru cei ce apreciază savoarea ceaiului și designul deosebit.

- **Funcție KeepWarm:** păstrarea temperaturii dorite până la 30 minute.
- **Temperatura suprafeței redusă datorită carcasei din oțel inoxidabil cu pereți dubli**
- **TemperatureControl:** Selectarea temperaturii în trepte 70°C, 80°C, 90°C, 100°C.
- **Posibilitate de manevrare cu o singură mână și sistem de deschidere a capacului prin simpla atingere a unui buton.**
- **Suport înfășurare cablu.**

---

#### Date tehnice

Dimensiuni aparat:	263x175x210 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	310x250x220 mm
Dimensiuni palet:	210.0 x 80.0 x 120.0
Cantitate pe unitate de ambalaj:	4
Numar standard de unitati per palet:	72
Greutate netă:	1.7 kg
Greutate brută:	2.0 kg
Cod EAN:	4242002824628
Putere de conectare nominală:	2400 W
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50/60 Hz
Lungime cablu de alimentare:	80 cm
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare



4 242002 824628

## Fierbător de apă, Styline, Alb TWK8611P

**Pentru cei ce apreciază savoarea ceaiului  
și designul deosebit.**

---

### **REZULTATE EXCELENTE:**

- Capacitate 1.5 l
- Putere consumată: 2000-2400 W
- "TemperatureControl": Posibilități setare temperatură la 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
- Funcție "Keep Warm" - funcție pentru a menține apa caldă
- Plasare ușoară a căni (rotire 360 grade) datorită conexiunii centrale
- Bază interioară din oțel inoxidabil cu rezistență mascată
- Filtru anticalcar din inox, detașabil
- Indicator transparent pentru vizualizarea nivelului apei: vizibilitate optimă atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă
- Buton pentru deschidere capac
- Capac cu dispozitiv de blocare
- Protecție împotriva funcționării fără apă sau a supraîncălzirii
- Depozitare ușoară: Suport pentru înfășurare cablu pentru depozitarea simplă și rapidă a acestuia

### **CONFORT:**

- Indicator extern pe ambele părți pentru nivelul apei
- Buton pentru deschidere capac
- Siguranță ridicată - funcționare doar cu capacul închis
- Protecție la supra-încălzire
- Depozitare ușoară: Compartiment pentru cablu integrat
- Deconectare automată la ridicarea de pe soclu
- Deconectare automată la atingerea temperaturii de fierbere